

T-Protect® BOOSTER

L'épandeur mécanisé
pour des lâchers de
trichogrammes rapides
sur de grandes surfaces

La meilleure solution pour protéger les maïs en toutes situations

Les diffuseurs breveté T-PROTECT® sont des étuis de carton protecteurs des trichogrammes exclusifs. Ils permettent d'appliquer les trichogrammes y-compris sur des stades jeunes du maïs en optimisant leur efficacité en cas d'exposition directe au soleil.

L'application des diffuseurs T-PROTECT® est totalement mécanisable. Pour cela, une machine a été spécialement créée : le T-PROTECT® BOOSTER. Son utilisation est parfaitement adaptée pour une protection des grandes parcelles de maïs en un temps d'application très court.

Le T-PROTECT® BOOSTER : une autonomie adaptée aux plus grandes parcelles

La technologie T-PROTECT® BOOSTER est une machine inédite attelable à un tracteur ou un quad SSV. L'appareil permet une application totalement automatisée des trichogrammes à la dose idéale. Il délivre un débit de chantier très élevé et possède une autonomie adaptée aux plus grandes parcelles.

De conception robuste et fiable, le T-PROTECT® BOOSTER a passé avec succès tous les tests de résistance et d'endurance.

Son ergonomie a été pensée pour faciliter les opérations de chargement : les diffuseurs T-PROTECT® sont livrés prêts à l'emploi en recharges d'un hectare à glisser en un geste dans la machine sans outils ni équipement particulier.



T-Protect® BOOSTER

L'épandeur mécanisé pour des lâchers de trichogrammes rapides sur de grandes surfaces

Le T-PROTECT® BOOSTER : l'innovation qui accélère vos chantiers

- **Efficace** : adapté à une application sur les grandes parcelles
- **Rapide** : débit de chantier jusqu'à 30 ha/h
- **Souple** : autonomie de 20 ha sans recharger
- **Multi-supports** : utilisable sur quad SSV, tracteur ou autre matériel
- **Fiable** : dosage automatique et régulier (DPA)
- **Simple** : rechargement rapide et facile

Caractéristiques techniques

- Adapté à la pose des trichogrammes conditionnés dans les diffuseurs T-PROTECT®
- Attelage sur tracteur (3 points), et quad SSV (avec trémie)
- Chargeur amovible pour un rechargement facile à hauteur d'homme
- Débit de chantier de 20 à 30 ha/h
- Capacité du chargeur amovible 20 ha
- Alimentation électrique 12VDC (batterie et prise 3 plots)

Fonctions :

- Débit proportionnel à l'avancement (DPA)
- Fonction coupure distribution
- Réglage de dose
- Compteur d'hectares
- Alarme incident distribution
- Zone de dépose au sol réglable

Options

Chargeur supplémentaire

Capacité 20ha



Réf : PFP150102-002

Support d'attelage quad

Pour attelage carré US 2" (51mm) et 1-1/4" (32mm)
Réglable en hauteur



Réf : PFP150102-001

Votre contact technique :

Gilles MAZURIER

Tel. +33(0)6 35 83 98 34

gmazurier@biolineagrosiences.fr